

# Ecoprimer



## 1. Descrição:

Pintura impermeabilizante composta de asfaltos modificados, isenta de solventes, para aplicação à frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, metal, PVC, fibra de vidro, etc.

## 2. Utilização:

Ecoprimer é utilizado como primer de substrato em áreas a ser impermeabilizadas com mantas asfálticas elastoméricas, poliméricas ou oxidadas, tanto no sistema de aplicação a maçarico como com asfalto oxidado; Também pode ser utilizado como pintura asfáltica em fachadas.

## 3. Características técnicas :

Cor: Preto  
Viscosidade: Pastosa  
Densidade: 1,00g/cm<sup>3</sup>

## 4. Vantagens:

Sua exclusiva fórmula, totalmente sem solventes tóxicos, é uma solução ecológica que permite uma aplicação mais segura em ambientes pouco ventilados, como sub-solos e reservatórios, além de uma perfeita ancoragem de mantas asfálticas com as mais diversas características.

## 5. Normalização:

Não aplicável.

## 6. Preparação da superfície:

O local a receber o **Ecoprimer** deve estar limpo, seco e regularizado.

## 7. Aplicação do produto:

**Ecoprimer** é aplicado puro, utilizando rodo, vassoura de pêlo ou trincha, em uma ou duas demãos. O tempo de secagem entre uma camada e outra é de aproximadamente 2 horas, com temperatura média de 25°C e umidade relativa do ar de 70%;

Não utilizar em tempo chuvoso;

Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.

## 8. Consumo:

De 0,3 a 0,4 litros/m<sup>2</sup>/demão.

## 9. Embalagens :

Galão com 3,6 litros; Barrica com 18 litros; Tambor com 200 litros.  
Balde com 18 litros; Barrica com 50 litros;

## 10. Validade e estocagem:

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, sem incidência de sol.

## 11. Recomendações:

No caso de contato do produto com a pele, lavar a região com água e sabão neutro ou pasta especial para limpeza;

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos;

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Misturar bem o produto antes de utilizar.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.



Divisão

**ASFALTOS**

**Viapol Ltda.**

Rua Correia Dias, 337 - 3º andar  
CEP 04104-001 - São Paulo/SP  
Tel. (11) 5087-3400 • Fax (11) 5571-7033  
www.viapol.com.br • viapol@viapol.com.br